

URREA®

Tecnología para vivir el agua

FICHA TÉCNICA NORMATIVIDAD



CONTROL

CÓDIGO:	IMAGEN	DIAGRAMA
03T		
FAMILIA:		
RETENCION INDUSTRIAL		
DESCRIPCIÓN:		
VALVULA DE RETENCION TIPO HORIZONTAL		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NO APLICA	NO

MATERIAL					
Parte	Material	Parte	Material	Parte	Material
TAPON REGISTRO	BRONCE	TUERCA DISCO	BRONCE		
CUERPO	BRONCE				
PORTA-DISCO	BRONCE				
DISCO	TEFLON				

PESO Y MEDIDAS EN MILÍMETROS											
Modelo	0.06		0.13	0.19	0.25	0.32	0.38	0.51	0.64	0.75	0.99
Medida	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
DIMENSIÓN A	46,0		59,0	71,0	83,0	94,0	103,0	122,0	152,0	179,0	237,0
DIMENSIÓN B	35,0		38,0	38,0	58,0	56,0	60,0	70,0	83,0	95,0	117,0
PESO	0,170		0,293	0,512	0,815	1,068	1,442	2531.000	4,212	7,298	15,249

EXTREMOS ROSCABLES (NPT) Y TORQUE DE INSTALACIÓN											
Medida	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Torque de instalación en kg/m	2.8	5.2	9.1	11.5	14	16.7	17.6	18.9	19.9	20.5	21.6

CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS											
Temperatura de trabajo:						Presion de trabajo:					
400°F - 204°C						S.W.P. 125 Lbs/pulg ² - 8,8 kgf/cm ² W.O.G. 200 Lbs/pulg ² - 14 kgf/cm ²					

CARACTERÍSTICAS:
SERVICIO S.W.P. SERVICIO W.O.G. RETENCION HORIZONTAL CIERRE DE TEFLON A BRONCE EXTREMOS ROSCABLES (NPT)

GARANTIA:
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA

NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.