

URREA®

Tecnología para vivir el agua

FICHA TÉCNICA NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
2014		
LÍNEA:		
URREA		
FAMILIA:		
REGADERAS		
DESCRIPCIÓN:		
REGADERA DE TELEFONO CROMADO		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NOM-008-CONAGUA-1998 "REGADERAS EMPLEADAS EN EL ASEO CORPORAL - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA"	SI

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
SOPORTE DE PARED	ABS	REGADERA DE MANO	PLÁSTICO
TUBO	LATÓN	MANGUERA	PVC
SOPORTE DESLIZABLE	ABS	PORTA JABÓN	ACRÍLICO

DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:	
LONGITUD DEL TUBO	648,6 MM	INSTALACION DEL TUBO AL MURO POR MEDIO DE TAQUETES Y TORNILLOS, CONEXION DE LA MANGUERA A LA RED HIDRÁULICA Y A LA REGADERA CON ROSCA DE 1/2"-14 NPS.	
DISTANCIA ENTRE CENTROS DE SOPORTES DE PARED	625 MM		
LONGITUD SOPORTE DESLIZABLE	118 MM		
LONGITUD DE REGADERA DE MANO	242 MM		
DIAMETRO DEL TUBO	19 MM		

PESO DEL PRODUCTO (KGS)		FUNCIONAMIENTO:	
	0,81	CLASIFICACION: MEDIA Y ALTA PRESION.	
ACABADOS:		PRESION DE TRABAJO DE 1,0 KG/CM ² A 6,0 KG/CM ² .	
CODIGO	TERMINADO	BARRA MURAL AJUSTABLE EN ALTURA Y DIRECCION DE FLUJO EN REGADERA DE MANO, JABONERA AJUSTABLE EN ALTURA.	
2014	CROMO		

RECOMENDACIONES:
ANTES DE CONECTAR LA REGADERA A LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA A LA TAPA PASANDO UN TRAPO SUAVE ELIMINANDO LA ACUMULACION DE SARRO, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO.

MANTENIMIENTO:
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. La garantía de por vida hace referencia a defectos de manufactura es decir omisión de maquinados, grietas, fisuras o fallas de soldadura, plástico quebradizo o uniones defectuosas.
10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.



