

# CaloRex

Un buen baño te cambia el día®

RESIDENCIAL

## Calentador de Depósito

Baños confortables en cualquier clima.

Los Calentadores de Depósito Calorex cambian tu día, porque proporcionan baños largos y deliciosos en cualquier clima.



G -10



Hasta 30% de **ahorro de gas**.\*



**Calorex Protect<sup>MR</sup>**, el termostato más preciso y seguro: solo Gira, Enciende y Disfruta.



Encendido electrónico suave al tacto, **sin necesidad de cerillos**.



Brinda los baños más confortables **aun en climas fríos**.



6 AÑOS DE GARANTÍA\*\*  
ACTIVA TU GARANTÍA  
Y RECIBE 1 AÑO +

\* En comparación de un calentador de 10 años de uso, acumulaciones de sales, eficiencia inferior al 75% y hábitos de uso similares.

\*\* Válido en la República Mexicana, 1 año para otros países. 1 año en partes eléctricas y electrónicas.

# depósito

# RESIDENCIAL

## Calentador de Depósito

- Funciona con cualquier tipo de llave de agua (incluyendo monomando).
- Ideal para climas fríos.
- No requiere presión de agua.
- Funcionamiento óptimo sin importar la salinidad del agua.
- Instalación sin complicaciones.



Modelo	G-10	G-15	G-20	G-30	G-40	G-60
Tipo	Depósito	Depósito	Depósito	Depósito	Depósito	Depósito
Capacidad (L)	38	62	72	103	132	200
Recomendación por no. de servicios*	1	1½	2	3	4	6
Altura total (cm)	86	117	130	139	168	164
Diámetro (cm)	37	37	37	43	43	54
Peso (kg)	19,9	26,7	29,7	42,5	54,1	72,5
Tiempo máximo de recuperación (min)	22	30	30	56	56	68
Carga térmica (kW)	3	3,6	4,2	3,2	4,2	5,1
Ánodos de protección catódica	1	1	1	1	1	1
Eficiencia promedio	78%	82%	82%	84% LP y 82% NAT	84%	84%
Resistencia máxima del tanque (kg/cm <sup>2</sup> )	13	13	13	13	13	13
Presión hidráulica máxima de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> )	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Tipo de gas	L.P. y Natural					
Presión de gas requerida	Gas L.P. 2,74 kPa (27,94 g/cm <sup>2</sup> ) • Gas Natural 1,76 kPa (17,95 g/cm <sup>2</sup> )					
Válvula termostática	Calorex Protect <sup>MR</sup>					
Emisión de monóxido (ppm)	<200					
Recubrimiento exterior	Pintura horneada, aplica para todos los modelos					
Aislante térmico	Fibra de vidrio			Eco-Foam		
Válvula de drenado	Llave de nariz de nylon					
Válvula de alivio (psi)	150, aplica para todos los modelos excepto en G-10 y G-15					
Quemador	Ultra-Heat de acero inoxidable					
Garantía	6 años, solo aplica para la República Mexicana, 1 año para otros países					
Recubrimiento interior tanque	Porcelanizado Dura Glas <sup>MR</sup>					
Prueba de presión hidrostática	14 kg/cm <sup>2</sup> o 200 Lb					
Tipo de encendido	Electrónico al tacto					
Conexión de entrada y salida de agua	¾ de pulgada					
Tipo de control para temperatura	Automático					

\* 1 servicio equivale a una regadera de 5 L/min; medio servicio equivale a un lavabo de 3 L/min. Una tina equivale a 150 L.  
Se recomienda instalar el calentador lo más cerca de la regadera. Las medidas son nominales.



Un buen baño te cambia el día\*