

CaloRexSM

Un buen baño te cambia el día®

RESIDENCIAL

Calentador de Paso

Agua caliente continua e ilimitada.

Los Calentadores de Paso Calorex te brindan baños confortables con agua caliente sin límite de tiempo, para que te olvides de los regaderazos de 15 minutos.



COXDP-06



Exclusivo sistema Confort Heat*

de calentamiento de agua, al momento y sin variaciones de temperatura 45% ahorro en gas.**



Calorex Protect^{MR},

el termostato más preciso y seguro: solo Gira, Enciende y Disfruta.



Encendido electrónico suave al tacto, **sin necesidad de cerillos.**



Baños continuos y **sin límite de tiempo.**



CONFORT HEAT
TECHNOLOGY
Intercambiador de nueva generación

6 AÑOS DE
GARANTÍA***
ACTIVA TU GARANTÍA
Y RECIBE **1** AÑO +

* Sólo modelos COXDP-06, COXDP-09 Y COXDP-11.

** En comparación con un calentador de depósito con 10 años de uso, acumulaciones de sales, eficiencia inferior al 75% y hábitos de uso similares.

*** Válida en la República Mexicana, 1 año para otros países y 1 año en partes eléctricas y electrónicas.

de paso

RESIDENCIAL

Calentador de Paso

- Funciona con cualquier tipo de llave de agua.
- Funciona hasta con 4 regaderas simultáneas*.
- No requiere presión de agua.
- Funcionamiento óptimo sin importar la salinidad del agua.
- Instalación sin complicaciones.



Modelo	COXDP-06	COXDP-09	COXDP-11	COXDP-15	COXDP-20
Tipo	De paso AR	De paso AR	De paso AR	De paso AR	De paso AR
Capacidad a nivel del mar (L/min)	6	9	11	15	20
Capacidad a nivel de la Cd. de México (L/min)	5	7,5	9	15	18
Recomendación por no. de servicios**	1	1 1/2	2	3	4
Altura total (cm)	63	73	85	88	110
Ancho x Profundo (cm)	30x30	36X36	36X36	68x36	68x36
Peso (kg)	22	31	33	70	85
Carga térmica (kW)	8,7	13	15,6	26,0	31,3
Ánodos de protección catódica	1	1	1	2	2
Capacidad del tanque recuperador (L)	10,5	17,9	23,5	27	40,8
Resistencia máxima del tanque (kg/cm²)	13	13	13	13	13
Presión hidráulica máxima de trabajo (kg/cm²)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Eficiencia promedio	85%	84%	84%	82%	82%
Válvula termostática	Calorex Protect ^{MR}				
Tipo de gas	L.P. y Natural				
Presión de gas requerida	Gas L.P. 2,74 kPa (27.94 g/cm²) • Gas Natural 1,76 kPa (17.95 g/cm²)				
Emisión de monóxido (ppm)	<200				
Recubrimiento exterior	Pintura horneada				
Aislante térmico	Fibra de vidrio				
Válvula de drenado	Llave de nariz de nylon				
Válvula de alivio (psi)	150, aplica a partir de modelo COXDP-15				
Quemador	Silencioso de acero inoxidable				
Garantía	6 años y 1 año en partes electrónicas				
Recubrimiento interior tanque	Porcelanizado Dura Glas ^{MR}				
Prueba de presión hidrostática	14 kg/cm² o 200 Lb				
Tipo de encendido	Electrónico al tacto				
Conexión de entrada y salida de agua	¾ de pulgada				

* Sólo con modelo COXDP-20.

** 1 servicio equivale a una regadera de 5 L/min; medio servicio equivale a un lavabo de 3 L/min. Una tina equivale a 150 L. Se recomienda instalar el calentador lo más cerca de la regadera. Las medidas son nominales.

CaloRex

Un buen baño te cambia el día®