



Un buen baño te cambia el día®

RESIDENCIAL

Calentador Calorex Solar

Baños deliciosos y amigables con el planeta.

Los calentadores solares Calorex aprovechan al máximo la luz solar dándoles a ti y a tu familia baños calientitos y deliciosos.



CALOREX SOLAR SL 240



Tecnología Eco-Blue:

Máxima captación solar, 80-100% de ahorro de gas*.



Alcanza temperaturas superiores a 70 °C.



Termotanque con **porcelanizado Dura-Glas^{MR}** y vida útil superior a 20 años.



Utiliza **energía natural**, libre de emisiones.

10 AÑOS DE GARANTÍA**

* Dependiendo de la época del año, ubicación geográfica y equipo de respaldo.
** 5 años en kit de conexiones. Consulte manual.

solar

RESIDENCIAL

Calentador Calorex Solar

- Ideal para toda la familia ya que abastece hasta 5 duchas.*
- Soporte técnico y servicio de instalación en todo el país.
- Su panel lo hace el más resistente a golpes y granizo.



Diseñado y certificado con estándares de calidad europeos**



Modelo	Calorex Solar SL 150	Calorex Solar SL 240
DUCHAS QUE ABASTECE ***	3	5
COLECTOR SOLAR		
Área bruta (m ²)	2	2,6
Área de absorción (m ²)	1,84	2,4
Altura total (cm)	194,5	211,7
Ancho x Profundo (cm)	104,6 x 8,1	122,7 x 8,1
Peso	27	33
Material del absorbedor	Aluminio - Cobre	
Acabado exterior	Aluminio Anodizado Color Negro	
Aislamiento	Espuma Polimérica	Doble aislamiento de poliuretano y lana mineral
Vidrio solar	Vidrio templado texturizado anti-reflejante de bajo contenido en hierro	
Superficie de absorción	Eco-Blue® (Óxido de titanio)	
Marco del colector	Aluminio Anodizado Color Negro	
Presión máxima de prueba	9 kg/cm ² (883 kPa)	
Conexiones de entrada y salida de agua	Hembra de 3/4" 14 NPT	
TERMOTANQUE		
Capacidad del tanque de almacenamiento (l)	150	240
Altura total (cm)	128	147,6
Diámetro	46,5	53,2
Peso (kg)	42	67,8
Garantía	10 años y 5 años en kit de conexiones	
Presión máxima de trabajo	6 kg / cm ²	
Válvula de drenado	Llave de nariz de nylon	
Válvula de alivio (kg/cm ²)	8	
Recubrimiento interior tanque	Porcelanizado Dura-Glas ^{MR}	
Prueba de presión hidrostática	9 kg/cm ²	
Ánodos de protección catódica	Ánodo de aluminio	
Recubrimiento exterior	Pintura electrostática	
Aislante térmico	Poliuretano de alta densidad 28mm	
Niple para conexión de entrada y salida de agua	3/4 de pulgada	
Accesorios adicionales incluidos	Base metálica para soporte de termotanque (incluye el juego de mangueras) y kit de conexiones	

* Solo aplica para el modelo Solar 240.

** Estos certificados solo aplican para el Calorex Solar 240

*** Tomando como base baños promedio de 10 minutos y flujo de 7 L/min a 38°C. Las medidas son nominales.

Calorex

Un buen baño te cambia el día*