



Calentador a Gas Universal

Eficiencia Media



Una familia de calentadores de agua a gas diseñados para ajustarse a cualquier espacio. La altura corta y los estrechos diámetros de las cubiertas de los modelos Universal, además de sus entradas y salidas de agua en las partes superior, frontal y trasera, le dan lo último en flexibilidad de instalación.

La Gran Diferencia Rheem

- Cumplen o superan el mínimo de 80% de eficiencia especificado por ASHRAE
- 98,000-399,900 BTU/hora
- Capacidades de 50 a 100 galones
- Ajuste de temperatura máxima de 180°F (82°C)
- Múltiples conexiones de entrada y salida de agua
- Alturas cortas entre el piso y la ventilación, diámetros pequeños de las cubiertas
- Exclusivo sistema de diagnóstico Sentinel System™ LED
- Quemadores de acero inoxidable con diseño de puerto elevado que se deslizan hacia afuera para agilizar la inspección y facilitar el mantenimiento
- Regulador automático de retención de gases de escape, para un mayor aprovechamiento de calor
- Válvula de drenaje de latón de caudal y puerto completo
- Sistema de encendido directo por chispa en el piloto
- Ánodos de protección patentados para alargar la vida útil del tanque
- Certificados hasta 5,000 pies (1,524 m) por encima del nivel del mar para gas Natural, 2,000 pies (610 m) para gas LP; con paquete de certificación de altitud de hasta 8,000 pies (2,438 m)
- Modelos para gas Natural y LP

Cap. Gal.	No. de Modelo	Descripción		Dimensiones				Peso Al Envío (kg)
		Alimentación (BTU/h)	Efic. Térmica	Alto	Ancho	Vent. (pulg.)		
Gas Nat. y L.P.								
50	G50-98	98,000	80%	144.78	56	5	122.47	
75	G75-125	125,000	80%	154.94	66	5	217.72	
82	G82-156	156,000	80%	162.56	66	6	222.26	
76	G76-180	180,000	80%	162.56	66	6	244.94	
35	G35-200	199,900	80%	109.22	60	6	183.70	
76	G76-200	199,900	80%	162.56	66	6	244.94	
91	G91-200	199,900	80%	180.34	66	6	272.16	
100	G100-200(A)	199,900	80%	167.64	76.2	6	353.80	
75	G72-250(A)	250,000	80%	162.56	66	6	267.62	
100	G100-250(A)	250,000	80%	167.64	76.2	8	360.61	
100	G100-270(A)	270,000	80%	167.64	76.2	8	365.14	
72	G72-300(A)	300,000	80%	162.56	66	8	267.62	
85	G85-300(A)	300,000	80%	182.88	66	8	290.29	
100	G100-310(A)	310,000	80%	172.72	76.2	7	349.26	
65	G65-360(A)	360,000	80%	162.56	66	8	290.30	
65	G65-400(A)	399,900	80%	162.56	66	8	290.30	
85	G85-400(A)	399,900	80%	182.88	66	10	290.30	
100	G100-400(A)	399,900	80%	172.72	76.2	8	367.41	