

Medidas Referenciales / Estimated Dimensions, Acot. mm [pulg.] / Dim. mm [inch.]

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

Fluxómetro de sensor electrónico de baterías para W. C.  
Botón accionador mecánico  
Con recubrimiento antibacterial  
Entrada superior para spud de 32 mm ó 38 mm  
Descarga de 4,8 l por accionamiento  
Camisa recortable  
Conexión izquierda o derecha  
Niple recto Ø 32 mm x 9" de largo

**MATERIAL:**

Latón

**ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:**

Funciona con 6 Baterías Alcalinas Tamaño AA (6 x LR6)  
Tensión de alimentación: 9 Vcc  
Consumo de energía: 3 W  
Rango de detección del sensor: 0 - 40 cm

**ACCESORIOS:**

Incluye botón de accionamiento manual con recubrimiento antibacterial  
Incluye llave de mantenimiento  
Incluye adaptador para llave de retención

**INSTALACIÓN:**

Conexión de alimentación: tubo Ø25,4 mm  
Conexión de descarga: Spud 1 ¼ - 11,5 NPSM  
ó Spud 1 ½ - 11,5 NPSM

**PRESIÓN DE TRABAJO:**

Pmin. = 1,0 kg/cm<sup>2</sup>  
Pmax. = 6,0 kg/cm<sup>2</sup>

**GASTO:**

4,8 l por accionamiento

**NOTA:**

La tubería de alimentación debe tener un Ø 32 mm mínimo y debe conectarse una reducción de campana de 32 mm - 25 mm a la llave de retención.

**CUMPLE CON LA NORMA:**

NOM-005-CONAGUA-1996  
NOM-001-SCFI-1993

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

**PRODUCT FEATURES**

Electronic sensor flushometer batteries for W. C.  
Mechanical actuator button  
With antibacterial coating  
1 ¼" or 1 ½" Top entry to spud  
Discharge of 1,26 gallons per flow  
Adjustable bushing  
Left or right connection  
Ø1 ¼" x 9" Leng. nipple straight

**MATERIALS:**

Brass

**ELECTRICAL ESPECIFICATIONS:**

Works by 6 AA Alkaline Batteries (6 x LR6)  
Supply Voltage: 9 VDC  
Power Consumption: 3 W  
Sensor detection range: 0 - 15,74"

**ACCESSORIES:**

Manual flush button with antibacterial coating  
Includes maintenance wrench  
Includes stop valve adapter

**INSTALLATION:**

Supply connection: Ø 1" tube  
Discharge connection: 1 ¼ - 11,5 NPSM Spud  
or 1 ½ - 11,5 NPSM Spud

**WORKING PRESSURE:**

Pmin. = 14,22 psi  
Pmax. = 85,34 psi

**WATER CONSUMPTION:**

1,26 gpf

**NOTE:**

The feeding pipe should have a minimum Ø1 ¼" and must be connected a reducer of 1 ¼" to 1" to stop valve.

**COMPLIANCE:**

NOM-005-CONAGUA-1996  
NOM-001-SCFI-1993

Illustrated products may suffer changes without previous notice in its appearance or parts, as a result of the continuous improvement processes to which they are subject, does not imply greater responsibility of the factory.



EMPRESA  
SOCIALMENTE  
RESPONSABLE



Asesoría y Servicio Técnico: 01800 909 2020  
Consultancy and Technical 01(55)53339431  
Service: [servicio.tecnico@helvex.com.mx](mailto:servicio.tecnico@helvex.com.mx)



Refacciones Originales:  
Original Parts:  
[refacciones@helvex.com.mx](mailto:refacciones@helvex.com.mx)

01 800 890 0594  
01 (55) 53 33 94 00  
53 33 94 21  
Ext. 5068, 5815 y 5913




garantía de calidad

## FB-110-WC-4,8

Flujómetro de Sensor Electrónico de Baterías para W. C.

*Electronic Sensor Flushometer Batteries for W. C.*



### **GARANTÍA:**

El producto HELVEX está garantizado como libre de defectos en materiales, mano de obra y procesos de fabricación.

El producto HELVEX está garantizado, en lo que se refiere a los acabados, por 10 años para los acabados cromo y duravex, y por 2 años en acabados diferentes al cromo y duravex.

Las piezas que sufren de desgaste natural en el producto están garantizadas para uso residencial por 5 años, y para uso comercial por 3 años.

Todas las partes electrónicas están garantizadas por defectos de fabricación y mano de obra por un periodo de 3 años.

La vigencia de la garantía inicia a partir de la fecha de entrega del producto al consumidor indicada en esta Póliza de Garantía.

### **WARRANTY:**

*HELVEX product is warranted to be free from defects in material, workmanship and manufacturing processes.*

*HELVEX product is warranted, in terms of finishes, for 10 years for chrome and duravex finishes, and for 2 years in finishes other than chrome and duravex.*

*The parts that suffer from natural wear on the product are warranted for residential use for 5 years, and for commercial use for 3 years.*

*All electronic parts are warranted for manufacturing defects and workmanship for a period of 3 years.*

*The validity of the warranted starts from the date of product delivery to the consumer indicated in this Warranted Policy.*